

Základná zostava žalúzie ISOLINE ECO

- Horný profil: valcovaný plech, farba biela (RAL 9016), hnedá (RAL 8017), strieborná (RAL 9006), slonová kosť (RAL 1013), zlatá, bronzová, škoricovohnedá (RAL 8003), svetlohnedá (RAL 1013), oranžovohnedá (RAL 8023)
- Dolný profil: valcovaný plech, farba biela (RAL 9016), hnedá (RAL 8017), strieborná (RAL 9006), slonová kosť (RAL 1013), zlatá, bronzová, škoricovohnedá (RAL 8003), svetlohnedá (RAL 1013), oranžovohnedá (RAL 8023)
- Lamela: hliníková, š. 25 mm, farba podľa aktuálneho vzorkovníka
- Ovládanie: šnúra a prevodovka, popr. bovden
- Fixácia: silonové lanko

Príplatky

- Lamela: hliníková, š. 16 mm, farebný odtieň podľa aktuálneho vzorkovníka
- Celotieniace prevedenie** (možné len u lamely š. 25 mm)
- Atypické riešenia (šikminy)

Rozmery žalúzie

Horizontálna žalúzia ISOLINE ECO		
šírka (mm)	výška (mm)	max. plocha (m ²)
min. 190 / max. 2 600	min. 300 / max. 2 700	2,4