

# Základná zostava žalúzie ISOLINE LOCO

- Horný profil: valcovaný plech, farba biela (RAL 9016), hnedá (RAL 8017), strieborná (RAL 9006), slonová kosť (RAL 1013), zlatá, bronzová, škoricovohnedá (RAL 8003), svetlohnedá (RAL 1013), oranžovohnedá (RAL 8023), antracitová (RAL 7016)
- Dolný profil: valcovaný plech, farba biela (RAL 9016), hnedá (RAL 8017), strieborná (RAL 9006), slonová kosť (RAL 1013), zlatá, bronzová, škoricovohnedá (RAL 8003), svetlohnedá (RAL 1013), oranžovohnedá (RAL 8023), antracitová (RAL 7016)
- Krycia lišta: valcovaný plech, farba biela, strieborná, zlatá, bronzová, slonová kosť, škoricovo hnedá, svetlohnedá, hnedá, antracitová
- Lamela: hliníková, š. 25 mm, farba podľa aktuálneho vzorkovníka
- Ovládanie: retiazka
- Fixácia: silonové lanko

## Príplatky

- Lamela: hliníková, š. 16 mm, farebný odtieň podľa aktuálneho vzorkovníka
- Celotieniace prevedenie** (možné len u lamely š. 25 mm)
- Krycia lišta LOCO v imitácii dreva, odtiene svetlý dub, douglas, zlatý dub, tmavý orech, mahagón, tmavý dub

## Rozmery žalúzie

Horizontálna žalúzia ISOLINE LOCO		
šírka (mm)	výška (mm)	max. plocha (m <sup>2</sup> )
min. 170 / max. 2 500	min. 100 / max. 2 600	2,4