

Základná zostava výsuvnej markízy YORIKA

- Konštrukcia: hliníková zliatina s ocelovými komponentami, farba biela(RAL 9010), béžová (RAL 1013), hnedá (RAL 8017), šedá (RAL 7035), antracitová (zrnitá štruktúra)
- Ochranná kazeta: hliníková, farba biela(RAL 9010), béžová (RAL 1013), hnedá (RAL 8017), šedá (RAL 7035), antracitová (zrnitá štruktúra)
- Ramená: hliníková zliatina, farba biela(RAL 9010), béžová (RAL 1013), hnedá (RAL 8017), šedá (RAL 7035), antracitová (zrnitá štruktúra)
- Látka:** akryl s povrchovou úpravou podľa aktuálneho vzorkovníka, tvar volánu podľa výberu
- Ovládanie: manuálne kľukou
- Montážne prvky: konzoly pre upevnenie na stenu alebo na strop

Doplňky

- špeciálna textília Soltis, PVC (len do rozmeru markízy 4x3 m)
- automatické ovládanie na motor vypínačom alebo diaľkovým ovládačom
- špeciálne konzoly pre uchytenie do krovu
- potlač (logo, nápis, atď.)

Rozmery markízy

Výsuvná polokazetová markíza YORIKA		
Max. šírka (mm)	Max. výsuv (mm)	Sklon (stupne)
6500	3500	5-70