

Výrobca a distribútor:

BLACK-STONE s.r.o., 943 65 Chľaba 243
IČO: 46 199 683 DIČ: 2023275199

EN 856 4SP SAE100 R9R -R10



Vnútorná duša: špeciálna syntetická guma, odolná minerálnym a rastlinným olejom

Výstuž: štvoritá oceľová

Vonkajší plášť: syntetická olejovzdorná guma odolná poveternostným vplyvom

Pracovná teplota: -40°C / 100°C

DN	Ø in	Ø out	Working Pressure (bar)	Working pressure (psi)	Burst pressure (bar)	Burst pressure (psi)	Bending radius (mm)	Weight (kg/m)
1/4"	6,4	17,6	450	6525	1800	26100	150	0,585
3/8"	10	21,3	445	6452,5	1780	25810	180	0,75
1/2"	13	23,8	415	6017,5	1660	24070	230	0,9
5/8"	16	27,8	350	5075	1400	20300	250	1,1
3/4"	19	31,5	350	5075	1400	20300	300	1,5
1"	25,5	38,5	280	4060	1120	16240	340	2
1"1/4	32,2	49,5	210	3045	840	12180	460	3
1"1/2	38,1	57,2	185	2682,5	740	10730	560	3,741
2"	51,2	71,5	165	2392,5	660	9570	660	4,35