

Základná zostava zaomietacej rolety COVERT

- Box: ohýbaný hliníkový plech, bočnice a revízna klapka extrudovaný hliník, farba biela, tmavohnedá, antracitová (RAL 7016), strieborná (RAL 9006)
- Navíjací hriadel': hliníkový, priemer 40/50 mm
- Vodiace lišty: hliníkové s tesniacimi kefkami, rozmer 53x22 mm, farba biela, tmavohnedá, antracitová (RAL 7016), strieborná (RAL 9006)
- Lamela: hliníková s krycou výškou 37 alebo 42 mm, plnená polyuretánovou penou, farba podľa vzorkovníka
- Koncová lamela: hliníková, farba biela, tmavohnedá, antracitová (RAL 7016), strieborná (RAL 9006)
- Ovládanie: manuálne šnúrou alebo popruhom

Doplnky a príslušenstvo

- Bočnice a revízna klapka: lakovanie do RAL, potiahnutie renolitovou fóliou
- Špeciálne vodiace lišty
- Vodiace lišty: lakovanie do RAL, potiahnutie renolitovou fóliou
- Lamela: lakovanie do RAL, potiahnutie renolitovou fóliou, neštandardná farba lamely
- Koncová lamela: lakovanie do RAL, potiahnutie renolitovou fóliou
- Samonavíjací automat pre manuálne ovládané rolety
- Automatické ovládanie motorom na vypínač alebo diaľkové ovládanie
- Integrovaná sieť proti hmyzu

Maximálne rozmery rolety

Typ lamely	Lamela 37	Lamela 42
Max. šírka (mm)	2500	3 800
Max. plocha (m ²)	5,8	8,5
Hmotnosť panciera (kg/m ²)	2,8	2,85

Roleta s integrovanou sieťou proti hmyzu

Roletu COVERT dodávame aj vo vyhotovení s integrovanou rolovacou sieťou. Sieť sa navíja na vlastný hriadel' v navíjacom boxe a nemení vzhľad výrobku. Sťahuje sa samostatnou šnúrou nezávisle na rolete.

Pre rolety s integrovanou sieťou platia max. rozmery: šírka 1 700 mm, výška 2 400 mm, plocha 4 m².

Rozmer boxu v závislosti od výšky rolety

Rozmery sú uvedené v mm.

Výška boxu	Výška rolety - lamela 37		Výška rolety - lamela 42	
	hriadeľ 40	hriadeľ 50	hriadeľ 50	hriadeľ 60
125	1270	965	1005	760
138	1600	1305	1085	870
150	2090	2015	1460	1210
165	2720	2460	1835	1620
180	3260	2980	2430	2020
205	4350	4365	3535	2930