

# Základná zostava vonkajšej žalúzie C 80

- Lamela: vysoko legovaný hliníkový plech v tvare C, šírka 80 mm, obojstranne falcovaná
- Vodiace lišty: hliníkové eloxované 20x20 mm
- Horný profil: ocelový profil v tvare U 56x58 mm, pozinkovaný
- Dolný profil: hliníkový profil, eloxovaný
- Textilné komponenty: navíjacia páska a rebríček, farba sivá
- Ovládanie: manuálne kľukou s prechodkou 45°
- Kanálové držiaky: typ 1

## Doplňky

- Krycí plech: hliníkový, farba podľa lamiel alebo RAL
- Automatické ovládanie vypínačom alebo diaľkovým ovládačom
- Senzor slnko-vietor
- Nástrek do RAL: horný profil, dolný profil, vodiace lišty
- Kľuka s prechodkou 90° (pre manuálne ovládanie)
- Kanálové držiaky typ 2,3,4
- Rohové držiaky
- Zapustené vodiace lišty
- Delené naklápanie lamiel
- Obojstranné naklápanie lamiel

## Montáž

Vonkajšie žalúzie možno osadiť do hotovej stavby, alebo do predpripraveného stavebného otvoru. V prvom prípade treba počítať so znížením svetlosti otvoru o výšku nábalu vytiahnutých lamiel. Obvykle sa nábal lamiel pokrýva krycím plechom, ktorý žalúziu chráni a zároveň ukrýva montážne prvky. Farbu krycieho plechu je možné zvoliť tak, aby korešpondovala s farbou budovy.

Ak plánujete osadenie vonkajších žalúzií už vo fáze projektovej prípravy stavby, je výhodné využiť špeciálne zateplené boxy a zateplovací polystyrén s U profilom, ktorý uľahčuje montáž žalúzií a zabraňuje vzniku nežiadúcich tepelných mostov.

# Rozmery žalúzie

Vonkajšia žalúzia C 80			
Ovládanie	šírka (mm)	výška (mm)	max. plocha (m <sup>2</sup> )
manuálne	min. 500 / max. 5000	min. 500 / max. 4 000	9
motorické	min. 600 / max. 5000	min. 500 / max. 4 000	20