

# Základná zostava žalúzie ISOLINE PRIM

- Horný profil: valcovaný plech, farba biela (RAL 9010), hnedá (RAL 8017), strieborná (RAL 9006), slonová kosť (RAL 1013), zlatá, bronzová, škorícovohnedá (RAL 8003), hnedá (RAL 8004), antracitová (RAL 7016)
- Dolný profil: valcovaný plech, farba biela (RAL 9010), hnedá (RAL 8017), strieborná (RAL 9006), slonová kosť (RAL 1013), zlatá, bronzová, škorícovohnedá (RAL 8003), hnedá (RAL 8004), antracitová (RAL 7016)
- Lamela: hliníková, š. 25 mm, farba podľa aktuálneho vzorkovníka
- Ovládanie: retiazka
- Fixácia: silonové lanko

## Príplatky

- Lamela: hliníková, š. 16 mm, farebný odtieň podľa aktuálneho vzorkovníka
- Celotieniace prevedenie** (možné len u lamely š. 25 mm)
- Renolitový polep horného a dolného profilu v imitácii dreva, odtiene zlatý dub, čerešňa amaretto, tmavý dub, vlašský orech, mahagón, prírodný dub, tmavý orech, douglas, borovica horská, oregon, rustikálny dub, bahenný dub, douglas zimný, prírodný orech
- Horný a dolný profil v RAL farbe podľa výberu
- brzda
- prevodovka s brzdou (pre jednoduchú manipuláciu so žalúziou s plochou nad 2 m<sup>2</sup>)

## Rozmery žalúzie

Horizontálna žalúzia ISOLINE PRIM		
šírka (mm)	výška (mm)	max. plocha (m <sup>2</sup> )
min. 240 / max. 2 200	min. 100 / max. 2 400	2,4*

\* Maximálna plocha žalúzie s prevodovkou a brzdou je 5,28 m<sup>2</sup>.